

# Calmar Beredar'n

Varmvattenberedare för nordiskt klimat



Rostfri 60 liter  
RSK 693 8100



Rostfri 100 liter  
RSK 693 8101



Rostfri 30 liter  
RSK 693 8208



## NYHET!

### Rostfria varmvatten- beredare

Nu utökar vi Calmar Beredar-familjen med en serie rostfria varmvattenberedare.

Finns på lager för omgående leverans!

Besök oss på Nordbygg 26-29 april!  
Monter A01:29 • Stockholmsmässan

Tala med din  
grossist!



### Kampanj!

På Calmar Beredar'n  
Nordic och Premium!

Finns på lager för  
omgående leverans!

Avsändare:

Trebema  
- a family company

Torsåsgatan 6 | 392 39 Kalmar

Tlf. 0480-870 20

www.trebema.se | trebema@trebema.se

B



## NYHET!



### Rostfria varmvattenberedare



Rostfri  
100 liter

Golvstativ för 60 och 100 liter  
Höjd 500 mm inkl. ställbar fot  
+20 – 40 mm.  
RSK 695 5696

Rostfri  
60 liter

Rostfri  
30 liter

- Justerbar termostat upp till 80°C
- 4 års garanti
- Vägghängd
- Tala med din grossist!

MODELL	30 L	60 L	100 L
RSK	693 8208	693 8100	693 8101
Effekt 230V	2 kW, 220 V	2 kW, 220 V	2 kW, 220 V
Uppvärmningstid till 50°C	-	-	-
Vikt (tom beredare, kg)	15	19	26
Höjd	mm 858	764	1020
Bredd	mm 334	474	474
Djup	mm 334	474	474
Energiklass	C	C	C
IP-klass	IPX4	IPX4	IPX4



### Emaljerade varmvattenberedare

Vägghängd  
som standard.

Nordic 30 liter  
golvmodell. 2 kW.  
RSK 693 8093

Golvstativ för 60 – 140 liter  
Höjd 500 mm inkl. ställbar  
fot +20 – 40 mm.  
RSK 695 5696

- Inbyggt legionellskydd
- Justerbar termostat upp till 75°C
- Indirekt uppvärmning
- Dubbla elpatroner
- Flexibelt montage
- 6 storlekar 30 - 140 liter
- 4 års garanti
- Tala med din grossist!

MODELL	60 L	80 L	100 L	120 L	140 L
RSK	693 8088	693 8089	693 8090	693 8091	693 8092
Indirekt uppvärmning	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Effekt 230V	2 x 1,0 kW	2 x 1,0 kW	2 x 1,0 kW	2 x 1,0 kW	2 x 1,0 kW
Uppvärmningstid till 50°C	70 min	93 min	116 min	139 min	162 min
Vikt (tom beredare, kg)	30	36	41	48	56
Höjd	mm 740	900	1060	1220	1380
Bredd	mm 454	454	454	454	454
Djup	mm 470	470	470	470	470
Energiklass	C	C	C	C	C
IP-klass	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4



Inga anodbyten.  
Klarare vatten.

Vägghängd  
som standard.

Golvstativ för 60 – 140 liter  
Höjd 500 mm inkl. ställbar  
fot +20 – 40 mm.  
RSK 695 5696



### Emaljerade vvb med konstantanod

- Konstantanod
- Inbyggt legionellskydd
- Justerbar termostat upp till 75°C
- Indirekt uppvärmning
- Dubbla elpatroner
- Flexibelt montage
- 4 års garanti
- Tala med din grossist!

MODELL	60 L	100 L	140 L
RSK	693 8191	693 8190	693 8189
Indirekt uppvärmning	Ja	Ja	Ja
Effekt 230V	2 x 1,0 kW	2 x 1,0 kW	2 x 1,0 kW
Uppvärmningstid till 50°C	70 min	116 min	162 min
Vikt (tom beredare, kg)	30	41	56
Höjd	mm 740	1060	1380
Bredd	mm 454	454	454
Djup	mm 470	470	470
Energiklass	C	C	C
IP-klass	IPX4	IPX4	IPX4