

## RF &amp; RF MINI

## SAMLINGSBRUNN

Marknadens minsta och mest flexibla brunn med injusteringsventiler (5-40 l/min) och kulventiler DN25. Standard stamledning PE40-63, andra dimensioner offereras. Kollektoranslutning PE40. Avluftning/påfyllningsventil G20 monterad på samlingsrör (ej på 2-slingors brunn). Levereras utan botten för montering på makadambädd, eliminerar problem med vattenfyllda brunnar. Välj mellan Flowguard, STAD eller MMA ventiler. Provtryckt 10 bar. Lös bottendel finns som tillbehör. Standardlocket tål 1,5 ton (12,5 ton som tillval).

**Måttuppgifter**

Längd: 505 mm

Bredd: 340 mm

Djup: 457 mm

**Normalflöden att rekommendera**

2x40 kollektor ca 28-38 l/min

4x32 kollektor ca 36 l/min

4x40 kollektor ca 60 l/min

**Rekommenderat maxflöde för**

DN25 ventiler 40 l/min (standard)

DN32 ventiler 60 l/min

DN40 ventiler 80 l/min

Modell	Anslutning
2 slingor	PEM 40
3 slingor	PEM 50
4 slingor	PEM 63
5 slingor	PEM 63
6 slingor	PEM 63
Tillval	
Förhöjningsring 150 mm	
Gjutjärnslock 12,5 ton enligt EN124	
Utbyte till STAD ventil netto	
Utbyte till MMA ventil	