

Produktinformation:

- Behållare i rostfritt stål
- Kemikaliefritt

Teknisk data:

- Max temperatur 40 °C
- Min temperatur 2 °C
- Arbetsstryck max 10,3 bar
- Elanslutning 230/12V, 50Hz

Garanti:

- Kammare, 10 år
- Nätaggregat, 3 år

Filterfunktion

När vatten passerar igenom UV-aggregatet oskadliggörs bakterier och virus, detta sker utan tillsatser av kemikalier. Lampan skall bytas en gång per år för säkerställande av funktionen. Enheterna har drifttidsmätare samt förvarning om tid för lampbyte.



- Minimal skötsel och underhåll
- Kontaktgång
- Larm vid defekt lampa
- Drifttidsmätare och förvarning om lampbyte.

Typ	Max kapacitet L /min	Effekt w	Dimension cm Strålningskammare	Dimension cm Nätaggregat	Röransl. Utv.G
DEBE5-06	41	30	6,4 x 54,2	17,2 x 9,2 x 7,6	20
DEBE5-10	77	49	6,4 x 89,5	17,2 x 9,2 x 7,6	20
DEBE5-15	114	62	6,4 x 101,6	17,2 x 9,2 x 7,6	25
DEBE5-20	150	51	8,9 x 91,7	17,2 x 9,2 x 7,6	25

Stockholm
Västbergavägen 41
126 30 Sundbyberg
Tel: 08-628 11 85,
e-post: info@debe.se
www.debe.se

Växjö
Rådjursvägen 9
352 45 Växjö
Tel: 08-628 11 85
e-post: info@debe.se
www.debe.se

Borås
Surbrunnsgatan 10
504 30 Borås
Tel: 08-628 11 85
e-post: info@debe.se
www.debe.se