



\* Foto endast som illustration.

Jets™ Descale Gel är en miljövänlig och effektiv behandling för borttagning av kalkavlagringar från hårt vatten och urin samt avloppsrester i vakuumrör och toalettssystem. Gelens egenskaper ger förlängd verkningstid och effektiv fördelning i vakuumsystemets ledningar. Denna kraftfulla produkt förhindrar uppbyggnad av kalkavlagringar i vakuumsystemets ledningar, spillvattentankar och andra komponenter och håller avloppet fritt. Jets™ Descale Gel kan också användas för lokal rengöring direkt på avlagringar i toalettskålen, och den kan tryggt användas på rostfritt stål, akrylplast och färg av god kvalitet. Rutinmässig användning av Jets™ Descale Gel sätter stopp för kalkavlagringar i toalettssystem.

## Jets™ Descale Gel

Produkt nr.: ..... 10 liter 813398972  
Produkt nr.: ..... 5 liter 813398973

Urin reagerar med mineraler i vattnet och bildar en tjock och hård, kalkhaltig beläggning på insidan av avloppsledningarna. Denna beläggning byggs på och bromsar avloppsvattnet, minskar vakuumeffekten och blockerar till slut rören. Speciellt i horisontella delar kan de aggressiva salterna angripa ventiler och rörledningar under en längre tid.

För att motverka dessa problem på ett effektivt sätt rekommenderar vi användning av Jets™ Descale Gel. Använd den rekommenderade doseringen av Jets™ Descale Gel som rutinbehandling i toaletter och rör. Borttagning av mindre avlagringar kan utföras utan stängning av toalettsektionen.

Jets™ Descale Gel fungerar även på kraftigt igensatta rör. För borttagning av kraftiga avlagringar rekommenderar vi stängning av toalettsektionen och intensiv extradosering, anpassad till de svåraste avlagringarna. Efter spolning av rörsystemet, använd Jets™ Descale-produkter regelbundet för att permanent stoppa uppbyggnad av nya avlagringar.

För information om hälsa, säkerhet och miljö, se ansluten Safety Data Sheet.

Anm.: Ändringar kan ske utan föregående meddelande.

### Fördelar med Jets™ Descale Gel

- Underhåll med rutinmässig användning av Jets™ Descale Gel sparar tid och pengar.
- Undvik dyra stopp och rörbyten orsakade av kalkavlagringar från urinen.
- En unik biologisk produkt som är säker och effektiv.
- Inget behov av högt tryck eller starka kemikalier.
- Skonsam mot användare, rör och miljö.
- Verkar inte korroderande på metall, skadar inte PEH-rör och löser inte upp packningar.
- Säker att använda på rostfritt stål, akrylplast och färg av god kvalitet.
- Innehåller inhibitorer som förhindrar systemskador.
- Inte brandfarlig.

Den tjocka konsistensen hos Jets™ Descale Gel bidrar till produktens förmåga att fästa på rörens insida så att den förblir aktiv i rörsystemet längre än konventionella rengöringsprodukter.

### Miljöfördelar

Jets™ Descale Gel uppfyller de strängaste föreskrifterna för miljö och säkerhet. Den kan tryggt släppas direkt ut i befintliga avloppssystem.

### Dosering direkt i huvudledning via automatisk doseringsenhet

Jets™ produktprogram omfattar speciellt konstruerade doseringsenheter som effektivt doserar Jets™ Descale Gel i vakuumtoalettsystem. För ytterligare information, kontakta din leverantör av produkter från Jets Vacuum AS.

#### Förebyggande underhåll med automatisk doseringsenhet

Doseringsenheten ska anslutas i slutet av huvudledningen. Det är nödvändigt att bestämma antalet toaletter som omfattas av doseringsenheten, för att sedan beräkna doseringen enligt nedan.

Beräkna 1 cl Jets™ Descale Gel per toalett och dag (om enheten omfattar 10 toaletter behövs alltså uppskattningsvis 70 cl per vecka). Små doser med täta intervall är att föredra och det mest effektiva rengöringssättet. För timerinställningar och bruksanvisningar, se datablad för din doseringsenhet.

#### Extradosering med automatisk doseringsenhet

Doseringsenheten ska anslutas i slutet av huvudledningen. Det är nödvändigt att bestämma antalet toaletter som omfattas av doseringsenheten. Beräkna 7 cl Jets™ Descale Gel per toalett och dag. Om enheten omfattar 10 toaletter behövs alltså uppskattningsvis 490 cl per vecka. Små doser med täta intervall är att föredra och det mest effektiva rengöringssättet. Visuella inspektioner bör utföras varje vecka för att följa processen. Dessa avgör också hur länge extradoseringen bör fortsätta. För timerinställningar och bruksanvisningar, se datablad för din doseringsenhet.

### Dosering genom att tillsätta Jets™ Descale Gel direkt i toalett

#### Förebyggande underhåll

Tillsätt 2 cl Jets™ Descale Gel varannan dag i varje toalett. Vi rekommenderar att Jets™ Descale Gel tillsätts när belastningen på systemet är som minst. Detta bidrar till att Jets™ Descale Gel finns kvar i systemet så länge som möjligt.

#### Extradosering

Tillsätt 5 cl Jets™ Descale Gel dagligen (2,5 cl på morgonen och 2,5 cl på kvällen). Inspektera varje vecka för att följa utvecklingen.

### Jets™ Descale Gel extradosering

Om kraftiga avlagringar har bildats i rörsystemet kan det vara nödvändigt att utföra en inspektion med boroskop eller visuellt för att få mer information om graden av avlagringar i toalettssystemet. Rekommenderad mängd Jets™ Descale Gel bestäms av vakuumtryck, vattnets hårdhetsgrad, temperatur, avstånd mellan doseringsenheter och antalet toaletter anslutna till ledningen. Kontakta Jets Vacuum AS serviceavdelning för mer information.

### Jets Vacuum AS produktutbud för rengöring

För information om Jets Vacuum AS hela produktutbud för rengöring och avkalkning, kontakta din leverantör.



**SAFETY DATA SHEET**  
HONEY BEE 120MR SCALE REMOVER GEL

Page: 1

Compilation date: 25/06/2012

Sent to: Merchints

Revision No: 1

**Section 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking**

**1.1. Product identifier**

**Product name:** HONEY BEE 120MR SCALE REMOVER GEL

**1.2. Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against**

**Use of substance / mixture:** Toilet Cleaner

**1.3. Details of the supplier of the safety data sheet**

**Company name:** McGean Rohco (UK) Ltd

Qualcast Road  
Lower Horseley Fields  
Wolverhampton  
West Midlands  
WV1 2QP  
UK

**Tel:** +44 (0) 1902 456563

**Fax:** +44 (0) 1902 457443

**Email:** sales@mcgean-rohco.co.uk

**1.4. Emergency telephone number**

**Emergency tel:** +44 (0) 1902 456563  
(office hours only)

**Section 2: Hazards identification**

**2.1. Classification of the substance or mixture**

**Classification under CHIP:** This product has no classification under CHIP.

**2.2. Label elements**

**Label elements under CHIP:**

**Hazard symbols:** No significant hazard.

**Precautionary phrases:** Safety data sheet available for professional user on request.

**2.3. Other hazards**

**PBT:** This substance is not identified as a PBT substance.

**Section 3: Composition/information on ingredients**

**3.2. Mixtures**

[cont..]