

Utbytesinsats AN-koppel



- Regleras med termostat, handratt eller ställdon.
- Tryckklass: PN10
- Insatsgänga M22x1,0

Beskrivning *AN-koppel*

Användningsområde

Utbytesinsats AN-koppel ersätter insatsen i radiatorkoppel mellan 1984-92 av MMA's fabrikat. Utbytesinsatsen regleras med termostat, termoställdon eller handratt.

Beskrivning

Reglerdelens utformning märkt med MMA, anslutningen mot radiatoren har gänga eller banjoanslutning. Termostaten är en MMA NT rökfärgad eller grå.

Insatsens gänga M22x1,0.

OBS! För fullgod funktion krävs att befintliga ventilhus är i oskadat skick samt att medföljande instruktion följs. Funktionen kan inte garanteras vid avvikande ventilutföranden, felaktigt montage, otillräcklig värmekapacitet eller andra förhållanden vi inte kan råda över.

Teknisk data

Tryckklass

PN10

Max differenstryck (stängningstryck)

150 kPa

Rekommenderat differenstryck

5-10 kPa

Max temperatur

100° C

Min temperatur

5°C

Material

Mässing

EPDM

Rostfritt stål

Vikt

0,052g

RSK-nummer	Artikelnummer	Benämning	Beskrivning
480 52 67	FD4R3002700X00SE0	AN-koppel	Uybytesinsats AN-koppel M22x1,0