

CENTRAL HEATING PROTECTOR F1 EXPRESS

- Snabbt och bekvämt med tillförsel på 30 sekunder
- Lätt att använda utan kladd
- Tillsatt via radiatoradapter eller den medföljande påfyllnadsslangen
- Skyddar mot korrosion och kalkavlagringar
- Miljövänlig sammansättning utan gifter
- 100 % återvinningsbar behållare
- Håller systemet effektivt och förlänger värmepannans livslängd
- Passar för användning med alla metaller och material inklusive aluminium



Produktens användningsområden

Fernox Central Heating Protector F1 Express är en aerosolprodukt som utformats för snabb och enkel tillförsel till centralvärmesystem utan kladd eller problem för användaren. Precis som med alla inhibitorer från Fernox ger Protector F1 Express långvarigt skydd mot intern korrosion och kalkavlagringar för centralvärmesystem i privata bostäder. Den förebygger korrosion av alla metaller i systemen, det vill säga ferrolegeringar, koppar och kopparlegeringar och aluminium. Den passar för alla typer av värmepannor, värmeelement och ledningssystem. Fernox Protector F1 Express kan användas med alla metaller och material som brukar användas i centralvärmesystem.

För fortlöpande långsiktigt skydd rekommenderar vi att Protector F1-nivåerna kontrolleras regelbundet (varje år). Produktens koncentration kan enkelt mätas på plats med hjälp av ett Fernox Protector Test Kit.

Fysiska egenskaper

Form:	Klar, genomskinlig viskös vätska
Lukt:	Svag
pH-värde (konc):	7,8–8,5
pH-värde (lösn):	7,6–8,2
SG:	1,17 vid 20°C

Användning och tillsättning

En behållare på 265 ml räcker för att skydda ett medelstort system (100 liter eller upp till tio enkla värmeelement) och tillsätts via ett värmeelement eller påfyllnadsslangen. Fernox Protector F1 Express kan tillsättas direkt i elementets avluftningsventil eller via påfyllnadsslangen med den specialadapter som medföljde produkten. Hela processen tar mindre än två minuter.

Med indirekta cylindrar med enkel matning måste kemikalier för dricksvatten användas.

Vi rekommenderar att obehandlade system eller system med slam noga rengörs och spolats igenom i enlighet med den brittiska standarden BS7593 och Benchmark med Fernox Cleaner F5 Express innan de behandlas med Fernox Protector F1 Express, eftersom befintliga avlagringar kan skada installationen.

Förpackning, hantering och förvaring

Fernox Protector F1 Express tillhandahålls i aerosolbehållare om 265 ml med ett universalapplikatorset.

Fernox Protector F1 Express är klassificerat som icke-farligt, men följande försiktighetsanvisningar gäller alla kemikalier: Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte blandas med andra kemikalier. Får inte förtäras. Vid kontakt med ögon eller huden, skölj omedelbart med rikligt med vatten.