

Ältech

Gummimanschetter



Ältech gummimanschetter är tillverkade i EPDM gummi och används som övergång mellan olika typer av rör och dimensioner.

Tillverkade enligt EN 681-1 och har typgodkännande nr 1122.

Altech Anbörningsmanschetter



220 10 09



243 52 44



243 52 51



220 10 10



243 52 45



243 52 48



243 52 52



235 87 06



243 52 49



243 52 47



243 52 50

För anslutning av inkommande ledning till brunn eller rörledning.
Manschetten är försedd med rörstopp.

Art nr	Dimension mm	Borrhål mm	Längd mm
243 52 51	110	127	60
220 10 10	160	171	60
243 52 52	160	177	60
235 87 06	200	210	60

För anslutning av inkommande ledning till brunn eller rörledning.
Manschetten är utan rörstopp.

Art nr	Dimension mm	Borrhål mm	Längd mm	Inv. tätningrillor
220 10 09	110	121	60	-
243 52 44	110	138	70	3 st
243 52 48	110	138	90	5 st
243 52 45	160	186	70	3 st
243 52 49	160	186	90	5 st
243 52 47	200	226	70	3 st
243 52 50	200	226	90	5 st

Altech Läppringstättningar



235 75 20

Användning: För tunnväggig anslutning.

Art nr	Dimension mm	Borrhål mm
235 75 20	110	121



235 75 21



235 75 22

Art nr	Dimension mm	Borrhål mm
235 75 21	160	171
235 75 22	200	210

Hålsågar



NOVIPro tandspetshärdade hålsågar med ett skärdjup på 100 mm är speciellt framtagna för håltagning på plastbrunnar och avloppsrör där det krävs en djupare hålsåg. Hålsågarna är handsvetsade i ett stycke stål av hög kvalitet och finns i dimension 127–226 mm.

Art nr	Beskrivning
235 01 15	Centrumborr i stål, 150 mm, reservdelsborr
235 01 16	Hålsågshållare i A2 stål, gänga 5/8", komplett med borr



Art nr	Beskrivning
235 01 17	Hålsåg Ø 127 x 100 mm
235 01 18	Hålsåg Ø 138 x 100 mm
235 01 23	Hålsåg Ø 172 x 100 mm
235 01 19	Hålsåg Ø 177 x 100 mm
235 01 20	Hålsåg Ø 186 x 100 mm
235 01 24	Hålsåg Ø 212 x 100 mm
235 01 21	Hålsåg Ø 226 x 100 mm

Altech Teleskopmanschett



235 93 31



235 93 38

Användning: Manschetten används för att kunna montera 315 teleskoprör i 400 brunn.

Art nr	Dimension
235 93 31	400 x 315, slät stigare
235 93 38	400 x 315, dubbelväggig stigare



243 52 43

Användning: Manschetten används för att kunna montera 160 teleskoprör i 200 brunn.

Art nr	Dimension
243 52 43	200 x 160, slät stigare

Monteringsanvisning gummimanschetter

1. Säkerställ att rörändarna är fria från kaprester och grader.
2. Skjut in rörändarna i kopplingen.
3. Täthetsprova installationen.

Tillverkarförsäkran:

Tillverkningen av denna produkt har skett i enlighet med typgodkännandet med beslut om tillverkningskontroll samt de handlingar som lagts till grund för beslutet om typgodkännandet.

Altech Gummimanschetter
Typgodkännande nr: 1122

