

Produktblad

Oljeavskiljare

För lilla verkstaden

Beskrivning

NS 3 Oljeavskiljarpaketet

För lilla verkstaden

Komplett oljeavskiljarpaketet för större garage eller mindre verkstäder.

Oljeavskiljarpaketet är tillverkat enligt SS-EN-858 i polyeten och innehåller oljeavskiljare (KE-99703.04D), provtagningsbrunn (KE-915880D) och larm (KE-13392).

Det är avsett för installation i mark. Levereras komplett.

Applikationsexempel:

2 st tappkranar



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

www.gpa.se

GPA Flowsystem AB
Brovägen 5 266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00



Produktblad

Oljeavskiljare

För lilla verkstaden

GPA's oljeavskiljarpaket för markförlagd installation innehåller allt som behövs för en komplett godkänd installation för långvarig drift. Paketerna är lätta att installera, underhålla och uppgradera!

Avskiljarna finns från 3 - 10 L/S och levereras alltid komplett med betäckningar, teleskopiska förlängningshalsar och integrerat eller separat slamfång. Den vaxliknande ytan på insidan gör tömning och rengöring mycket enkel. I paketen följer även provtagningsbrunn och larm med. Dess låga vikt samt kompletta utförande underlättar både vid transport och installation.

- Komplet system Oljeavskiljarpaketerna levereras alltid komplett
- Justerbar Förlängningshals Justerbar förlängningshals som kan justeras i höjd och som kan tiltas
- Betäckning för tung trafik Betäckning klass D (40 ton)
- 100% tät Oljeavskiljarna är gjutna i en del och är 100% täta och fria från korrosion
- Grundvatten Hög tolerans för grundvatten utan att den behöver förankras
- Markankare Om du vill förankra din avskiljare erbjuder GPA rätt metod

Vi arbetar dagligen med att dimensionera oljeavskiljare och rekommendera den bästa lösningen för olika verksamheter! Kontakta oss för en dimensionering och kostnadsförslag av just ditt system

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

www.gpa.se

GPA Flowsystem AB
Brovägen 5 266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00




Produktblad

Oljeavskiljare

För lilla verkstaden

Teknisk specifikation



NS (L/S)	Vikt (kg)	Installationsdjup D mm	Ø	Slamfång	h2	h1	RSK	Artikelnr
3	220	545 - 995	110	800 l	1105	1055		KE-OA-PAKET-1

GPA

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

www.gpa.se

GPA Flowsystem AB
 Brovägen 5 266 75 Hjärnarp
 +46 (0)431-44 58 00

