

# Utbytesinsats HP gängad



- Regleras med termostat, handratt eller ställdon.
- Tryckklass: PN10
- Till ventiler av fabrikat HP.

# Beskrivning *HP gängad*

## Användningsområde

Utbytesinsats 21 B ersätter insatsen i ettrörsventiler av Hedemorapannans fabrikat HP.  
Utbytesinsatsen regleras med termostat, termoställdon eller handratt.

## Beskrivning

HP ventilens kännetecknas med en plastratt i olika utförande.  
Endast ett rör från golv till radiator. Insatsens gänga är M22x1,5.

**OBS!** För fullgod funktion krävs att befintliga ventilhus är i oskadat skick samt att medföljande instruktion följs. Funktionen kan inte garanteras vid avvikande ventilutföranden, felaktigt montage, otillräcklig värmekapacitet eller andra förhållanden vi inte kan råda över.

## Teknisk data

### Tryckklass

PN10

### Max differenstryck (stängningstryck)

150 kPa

### Rekommenderat differenstryck

5-10 kPa

### Max temperatur

100° C

### Min temperatur

5°C

### Material

Mässing

EPDM

Rostfritt stål

### Vikt

118g

RSK-nummer	Artikelnummer	Benämning	Beskrivning
480 52 31	FD4R3000100X00SE0	21 B	Utbytesinsats HP gängat hus