

Altech

Altech Vattenfilter



Altech Vattenfilter finns i olika varianter, kol-, kol/bomulls-, bomulls- och nylonfilter. Filtren ska monteras i vattenanläggning med maxtryck 10 bar och flöde enligt angivna värden.

Alla filterpatroner har en längd på 250 mm, vilket är en standardlängd som passar de flesta filterhus. Filterbehållaren är försedd med luftningsventil och ansluts via invändig gänga G25.

Altech Vattenfilter

Om det förekommer tryckstöt i systemet bör du montera in en tryckslagsdämpare. Kolfilterpatroner kan annars ge en risk för läckage av kol i systemet. Tänk då på att montera in ett smutsfilter av nylon efter kolfiltret för att minimera skador.

Följ våra rekommendationer angående vattenflöde och max arbetstryck, då det annars finns risk för skador på blandare och hushållsmaskiner som är kopplade till vattensystemet.

Tänk även på att filtren i huvudsak är partikelavskiljande. I första hand bör ett vattenprov lämnas in, för att

utesluta problem som behöver avancerad rening. Vi samarbetar här med BWT Vattenteknik. Flaskor och formulär för vattenprover finns på Dahlcenter.

- Nylonfilter patron är för grovfiltrering, som minskar sediment och är tvättbar.
- Kol/Bomullsfiler patron minskar partiklar, klor och lukt.
- Kolfilter patron minskar partiklar, lukt, smak och färg.
- Bomullsfiler patron minskar sediment.
- Filternyckel används vid byte av filter i filterbehållaren.
- Oring används i filterbehållaren.

Art nr	Produkt	Arbets-temp	Micron	Maxflöde
594 99 33	Filterbehållare			
594 99 34	Bomullsfiler	+1 – +45°C	20	25 l/min
594 99 35	Kol-/bomullsfiler	+1 – +45°C	20	27 l/min
594 99 36	Kolfilter	+1 – +45°C	20	27 l/min
594 99 37	Nylonfilter	+1 – +45°C	60	30 l/min

Art nr	Tillbehör
594 99 38	Filternyckel
594 99 39	O-ring
594 99 40	Väggfäste enkel
594 99 41	Väggfäste dubbel



Obs! Viktigt att tänka på:

Vattentrycket ska vara max 10 bar med ett maxflöde enligt ovan angivna värden.

Skötselråd:

Byt filterpatron när den har mättats av sediment och partiklar, cirka varannan eller var tredje månad. Tänk på att byta filterpatron om vattentryck eller flöde minskar. Nylonfilterpatronen kan återanvändas efter rengöring.

Filterbyte:

- Stäng av vattnet. Släpp sedan ut vattentrycket genom att öppna en kran.
- Lossa muttern som håller filterbehållaren, använd filternyckeln.
- Öppna och rengör filterhuset med rent vatten.
- Byt/rengör filterpatronen.
- Montera ihop filtret. Kontrollera att filterpatronen och o-ringen ligger rätt i filterbehållaren.
- Öppna vattnet och kontrollera att det är tätt. Om så krävs, efterdra med handkraft.