

Utbytesinsats FV ventil och Flexkoppel



Användningsområden

Utbytesinsats TIF ersätter insatsen i på ventiler typ FVR och koppel VR av MMA:s fabrikat. Utbytesinsatsen regleras med termostat, termoställdon eller handratt.



Kännetecken

FV ventilen utformning med typ beteckning samt dimension märkt på ventilen. Koppel är märkt VR, insatsen sitter även i Thermopanel koppel från 1988 - 2006. Insatsens gänga M22x1,0. OBS! För fullgod funktion krävs att befintliga ventilhus är i oskadat skick samt att medföljande instruktion följs. Funktionen kan inte garanteras vid avvikande ventilutföranden, felaktigt montage, otillräcklig värmekapacitet eller andra förhållanden vi inte kan råda över.

Teknisk data

Tryckklass

PN10

Max differenstryck (stängningstryck)

150 kPa

Rekommenderat differenstryck

5-10 kPa

Max vattentemperatur

100° C

Min vattentemperatur

0° C


Material

Mässing, EPDM-gummi, rostfritt stål


Vikt

0,042 g

Gammalt utförande



Nytt utförande



Beställningsbeteckningar

RSK nr.	Art.nr.	Benämning	Beskrivning
480 52 13	4080003	TIF	Utbytesinsats FV ventil och VR koppel

Vi förbehåller oss rätten att ändra produkterna utan föregående varsel.

AB Markaryds Metallarmatur, Box 10, 285 21 Markaryd
Tel. 0433-737 00 • Fax. 0433-737 98 • info@mma.se • www.mma.se