

Användningsområden

Utbytesinsats 21 A ersätter insatsen i ettrörsventiler av Fellingsbro Verkstäder fabrikat TKM. Utbytesinsatsen regleras med termostat, termoställdon eller handratt.



Kännetecken

TKM ventilens utformning med en grå plastratt med två röda och en blå prick placerade enl. bilden ovan. Insatsen fäst med låsring. OBS! För fullgod funktion krävs att befintliga ventilhus är i oskadat skick samt att medföljande instruktion följs. Funktionen kan inte garanteras vid avvikande ventilutföranden, felaktigt montage, otillräcklig värmekapacitet eller andra förhållanden vi inte kan råda över.

Teknisk data

Tryckklass

PN10

Max differenstryck (stängningstryck)

150 kPa

Rekommenderat differenstryck

5-10 kPa

Max vattentemperatur

100° C

Min vattentemperatur

0° C


Material

Mässing, EPDM-gummi, rostfritt stål


Vikt

100 g

Gammalt utförande



Nytt utförande



Beställningsbeteckningar

RSK nr.	Art.nr.	Benämning	Beskrivning
480 52 30	4092790	21 A	Utbytesinsats TKM låsring för insats

Vi förbehåller oss rätten att ändra produkterna utan föregående varsel.