

Bosch Compress 7000 LWM 3-12 kW

Jord-, sjö-, bergvärmepump



BOSCH

Invented for life



**Green
Technology
inside**

**Resurseffektiv
utvinning av
förnyelsebar energi**

SYSTEM



A+++



A

Vår nya värmepump 7000 LWM är försedd med den senaste tekniken för optimal komfort och besparing. En varvtalsstyrd kompressor varierar steglöst effekten mellan 3 och 12 kW. Det gör att den arbetar optimalt i normala svenska villor mellan 130 och 180 kvm.

Varmvattenkomforten är också i särklass med en nyutvecklad högkapacitetsberedare. En slingtank ger effektiv varmvattenproduktion och ett smart styrsystem anpassar prioriteringen av varmvatten efter förbrukningsmönster och behov.

Snabba fakta om Compress 7000 LWM

- ▶ Inverterstyrning varierar steglöst effekten och ger minimal energiförbrukning oavsett säsong – årsvärmefaktor SCOP 5,6 i kallt klimat!
- ▶ A+++-klassad för bästa energieffektivitet
- ▶ Hög varmvattenkapacitet på hela 285 l i ekonomidrift med nyutvecklad slingtank och smart styrning.
- ▶ Bra val vid nyinstallation med den senaste värmepumpstekniken och inbyggd varmvattenberedare.
- ▶ Förberedd för utbytesmarknaden med rätt anslutningar och logik som optimerar energiuttag ur befintligt borrhål/jordslinga.

Avancerad fjärrstyrning

En IP-modul låter dig övervaka och fjärrstyra din värmepump från iPhone- eller Android-mobil. Övervaka förbrukning, höj golvtemperaturen eller öka varmvattenproduktionen, direkt från sofflocket!



6+6=12 års trygghet

Med en kvalitetsprodukt från Bosch följer alltid en generös fabriksgaranti på hela 6 år om du köpt av en Bosch VärmePartner. Därefter har du möjlighet att teckna en MER-försäkring på ytterligare 6 år.

6 års
garanti

+6 års MER-
försäkring

Jord-, Sjö- & Bergvärmepump Bosch Compress 7000 LWM

Modell		Compress 7000 LWM 12
Drift vätska/vatten		
Värmeeffekt	kW	3 - 12
SCOP ¹⁾		5,6
Energiklass, system (sammanvägd effekt) ²⁾		A+++
Energiklass, produkt (uppvärmning / tappvarmvatten)		A++/A
Kompressor		
Typ		Varvtalsstyrd
Köldmedium		410A
Värmesystem		
Max. framledningstemperatur	°C	63
Varmvatten		
Typ av beredare		Slingtank
Volym varmvattenberedare	l	190
Material varmvattenberedare		Rostfritt
Värden för elektrisk anslutning		
Elpatron effektsteg	kW	1, 2, 3, 6 & 9
Elkassett < 3kW	A	16
Elkassett < 6kW	A	20
Elkassett < 9kW	A	25
Allmänt		
Ljudeffekt ³⁾	dB(A)	38-49
Mått (BxDxH)	mm	600x660x1800
Vikt (utan förpackning)	kg	200
Reglercentral		Pro Control 600

Bosch förbehåller sig rätten till konstruktionsändringar. Ytterligare produktfakta finns på vår hemsida www.bosch-climate.se

¹⁾ EN 14825 Kallt klimat, +35°C

²⁾ EN 14825 Inkl.reglercentral, kallt klimat, +35°/+55°C

³⁾ EN 12102 0/55

Tillbehör
CR 10 rumstermostat LCD
MM100 Styrmodul för mixad värmekrets (x4)
MS100 Styrmodul sol för varmvatten
MP100 Poolstyrning



BOSCH
Invented for life

Bosch Värme
Box 1012, 573 28 Tranås
Tel 0140 - 38 66 40
Fax 0140 - 38 41 50
www.bosch-climate.se