



BOSCH
Invented for life

Helt ny elberedare med låg vikt.

Bosch Tronic 4500

Nya Bosch Tronic 4500 är en serie vägghängda varmvattenberedare med inbyggd elpatron. Sex olika storlekar, från 29 till 147 liter, där samtliga har en behändig vikt. Tronic 4500 kan täcka alla varmvattenbehov, från villan till det mindre fritidshuset. Funktionen Power Boost värmer varmvattnet extra snabbt vid behov. T.ex har 100-litersmodellen en uppvärmningstid från 10 °C till 55 °C på endast 52 minuter.

Låg vikt, flexibel elanslutning och smidigt montering med väggfäste gör elberedaren snabb och enkel att installera. Tronic 4500 styrs med modern digital display.

Fördelar för dig som installatör:

- Snabb installation med färdigt väggfäste
- Enkel montering, låg vikt och smidigt väggfäste med mall för borrhål
- Hög effekt (3fas: 6kW / 1fas: 2kW)
- Kvalitetssäkrad, rosttålig tank med emaljerad insida
- Sex storlekar (29, 48, 78, 97, 118 och 147 liter)

Fördelar för kunden:

- Power Boost-funktion för snabb uppvärmning vid behov
- Fyra olika varmvattenlägen (10°, 35°, 57° och 75° C)
- Funktion som eliminerar legionella
- Generösa garantier
- Automatiskt frostskydd



Bosch Tronic 4500

Elberedare



Tekniska egenskaper	Enhet	TR4500 30	TR4500 50	TR4500 80	TR4500 100	TR4500 120	TR4500 150
Mått	bxhxd (cm)	42x51x44,5	50x61x51,2	50x83x51,2	50x97,5x51,2	50x113x51,2	50x134,5x51,2
Nettovikt (tom)	kg	19	28	34	39	44	50
Deklarerad tappprofil		S	M	M	L	L	XL
Effektivitetsklass ¹⁾		C					
Volym	l	29	48	78	97	118	147
Märktryck		1,0 MPa (10 bar)					
Anslutningar	Pol.	G3/4					
Korrosionsskydd		Emalj & magnesiumanod					
Antal värmeelement och prestanda	W	1N - 3 x 700 3N - 6 x 700	1N - 2 x 1000 3N - 6 x 1000				
Spänning	VAC	1/N/PE 230 V~; 50 Hz 3/N/PE 400 V~; 50 Hz					
Uppvärmningstid vid 230V från 10 °C til 55 °C		45 min	79 min	126 min	157 min	188 min	236 min
Uppvärmningstid vid 400V från 10 °C til 55 °C		22 min	26 min	42 min	52 min	63 min	79 min
Varmvattenkapacitet 40°C	l	37	66	116	137	172	225
Effekt 1-fas / 2-fas / 3-fas	kW	2,1 / 3,5 / 4,2	2,0 / 4,0 / 6,0				
Avsäkring 1-fas / 2-fas / 3-fas	A	13 / 10/ 10	10 / 10 / 10				

¹⁾ Varmvattenberedning
EU direktiv 812/2013; EN 50440

Denna enhet uppfyller kraven enligt EU 2014/35/EC och 2014/30/EC.

En serie för alla behov

Nya varmvattenberedaren Bosch Tronic 4500 täcker i stort sett alla behov av varmvatten och är optimal för hus med direktverkande el eller luft/luftvärmepump. Samtliga storlekar kan hängas på väggen vilket frigör utrymme och förenklar städningen. Vattentanken är kvalitetssäkrad, med rosttålig konstruktion. Den emaljerade insidan stöter bort kalk, motverkar bakteriebildning och håller vattenkvaliteten hög.

Snabbare varmvatten med Power Boost

Tronic 4500 har fyra olika varmvattenlägen. När man snabbt behöver extra varmvatten slår man bara på funktionen Power Boost.

Automatiskt skydd mot frost och legionella

Tronic 4500 har automatiskt frostskydd och behöver ej tömmas under vintern. Vattentemperaturen höjs också automatiskt till 70 grader i två timmar om beredaren ej når 65 grader under en tvåveckorsperiod, vilket eliminerar risken för legionella.

Tronic 4500 köper du direkt via Bosch.
Kontakta vår Säljsupport för att lägga order.

☎ **0140-38 66 20**

✉ **boschvarme@se.bosch.com**

Bosch Värmepumpar
Box 1012, 573 28 Tranås
Tel 0140-38 66 20
www.bosch-climate.se

 **BOSCH**
Invented for life

